

















































用途例	型式	種類																																											
手提式電源	E39-VX 光束檢査器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型狀</th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>E39-VX 型</td> </tr> </tbody> </table>	型狀	型式		E39-VX 型	■ 可連接感應器 <table border="1"> <tr> <td>光纖放大器</td> <td>E3X-H/A/F/V/G 型</td> </tr> <tr> <td>光纖放大器</td> <td>E32 型系列全機種</td> </tr> <tr> <td>分離型</td> <td>E3C 型系列 (全機種)</td> </tr> </table>				光纖放大器	E3X-H/A/F/V/G 型	光纖放大器	E32 型系列全機種	分離型	E3C 型系列 (全機種)																													
	型狀	型式																																											
	E39-VX 型																																												
光纖放大器	E3X-H/A/F/V/G 型																																												
光纖放大器	E32 型系列全機種																																												
分離型	E3C 型系列 (全機種)																																												
E39-VA 手提檢査器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型狀</th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>E39-VA 型</td> </tr> </tbody> </table>	型狀	型式		E39-VA 型	■ 規格 <table border="1"> <tr> <td>電源電壓</td> <td>18V (9V 乾電池 2 個)</td> </tr> <tr> <td>輸入形態</td> <td>輸入 LOW 動作</td> </tr> <tr> <td>使用环境温度</td> <td>0~+40℃</td> </tr> </table>				電源電壓	18V (9V 乾電池 2 個)	輸入形態	輸入 LOW 動作	使用环境温度	0~+40℃																														
型狀	型式																																												
	E39-VA 型																																												
電源電壓	18V (9V 乾電池 2 個)																																												
輸入形態	輸入 LOW 動作																																												
使用环境温度	0~+40℃																																												
堅固型	E3S-X3 光纖式光電開關 (放大器模組)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型狀</th> <th>檢出方式</th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>輸出電流：1.5~4mA</td> <td>E3S-X3CE4 型</td> </tr> </tbody> </table>	型狀	檢出方式	型式		輸出電流：1.5~4mA	E3S-X3CE4 型																																					
	型狀	檢出方式	型式																																										
	輸出電流：1.5~4mA	E3S-X3CE4 型																																											
E3S 放大器用光電開關	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型狀</th> <th>檢出方式</th> <th>檢出距離</th> <th>動作模樣</th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="3">透過型</td> <td> 2m</td> <td rowspan="6">入光時 ON 遮光時 ON (可切換)</td> <td>E3S-2E4 型</td> </tr> <tr> <td> 5m</td> <td>E3S-5E4 型</td> </tr> <tr> <td> 5m</td> <td>E3S-5E4S 型 E3S-5E4S1 型 (含診斷輸出功能)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">回歸反射型</td> <td> 0.1~2m</td> <td>E3S-R2E4 型</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">擴散反射型</td> <td> 10cm</td> <td>E3S-DS10E4 型</td> </tr> <tr> <td> 30cm</td> <td>E3S-DS30E4 型</td> </tr> <tr> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="3">透過型</td> <td> 2m</td> <td>E3S-2E41 型</td> </tr> <tr> <td> 5m</td> <td>E3S-5E41(42) 型</td> </tr> <tr> <td> 0.1~2m</td> <td>E3S-R2E41 型</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">擴散反射型</td> <td> 10cm</td> <td>E3S-DS10E41 型</td> </tr> <tr> <td> 30cm</td> <td>E3S-DS30E41(42) 型</td> </tr> <tr> <td>限定反射型 (狹視界型)</td> <td>3~10cm (可變)</td> <td>E3S-LS10XE4 型</td> </tr> <tr> <td>限定反射型 (廣視界型)</td> <td>5~25cm (可變)</td> <td>E3S-LS20XE4 型</td> </tr> </tbody> </table>	型狀	檢出方式	檢出距離	動作模樣	型式		透過型	 2m	入光時 ON 遮光時 ON (可切換)	E3S-2E4 型	 5m	E3S-5E4 型	 5m	E3S-5E4S 型 E3S-5E4S1 型 (含診斷輸出功能)	回歸反射型	 0.1~2m	E3S-R2E4 型	擴散反射型	 10cm	E3S-DS10E4 型	 30cm	E3S-DS30E4 型		透過型	 2m	E3S-2E41 型	 5m	E3S-5E41(42) 型	 0.1~2m	E3S-R2E41 型	擴散反射型	 10cm	E3S-DS10E41 型	 30cm	E3S-DS30E41(42) 型	限定反射型 (狹視界型)	3~10cm (可變)	E3S-LS10XE4 型	限定反射型 (廣視界型)	5~25cm (可變)	E3S-LS20XE4 型			
型狀	檢出方式	檢出距離	動作模樣	型式																																									
	透過型	 2m	入光時 ON 遮光時 ON (可切換)	E3S-2E4 型																																									
		 5m		E3S-5E4 型																																									
		 5m		E3S-5E4S 型 E3S-5E4S1 型 (含診斷輸出功能)																																									
	回歸反射型	 0.1~2m		E3S-R2E4 型																																									
		擴散反射型		 10cm	E3S-DS10E4 型																																								
				 30cm	E3S-DS30E4 型																																								
	透過型	 2m	E3S-2E41 型																																										
		 5m	E3S-5E41(42) 型																																										
		 0.1~2m	E3S-R2E41 型																																										
	擴散反射型	 10cm	E3S-DS10E41 型																																										
		 30cm	E3S-DS30E41(42) 型																																										
		限定反射型 (狹視界型)	3~10cm (可變)	E3S-LS10XE4 型																																									
限定反射型 (廣視界型)	5~25cm (可變)	E3S-LS20XE4 型																																											