

用途例	型式	種類					
		型狀	檢出方式	檢出距離	動作模態	型式	
紙包裝盒內液體檢出	E3S-5E4S-45 型 紙包裝盒透視感測器		透過型	20cm	入光時 ON 遮光時 ON (可切換)	E3S-5E4S-45 型	
耐環境	E3HQ 型 耐環境型 光電開關	外徑	檢出方式	檢出距離	動作模態	型式	
		φ10	透過型	80cm	入光時 ON 遮光時 ON	E3HQ-CT11 型 E3HQ-CT12 型	
溝型・限定反射型	E3S 型 放大器內藏型 光電開關		限定反射型	3±0.5cm	入光時 ON	E3S-LS3C1D 型	
			溝型	3±0.5cm	入光時 ON/ 遮光時 ON (可切換)	E3S-LS3RC4 型	
							E3S-GS3E4 型
交流 2 線式 電源內藏型	E3E2 型 電源內藏型 光電開關		纜線 引出式	透過型	3m	遮光時 ON	E3E2-3Y2 型
				回歸反射型	0.1~1m		E3E2-R1Y2 型
				擴散反射型	20cm	入光時 ON	E3E2-DS20Y1 型
類比輸出型	E3XA 型 光纖式類比感應器 (放大器模組)			控制輸出		E3XA-CC4A 型	
				<ul style="list-style-type: none"> • 4~20mA 類比輸出 • NPN 集極開路 ON/OFF 輸出 			
	E3SA 型 類比光電感應器		透過型	無狹縫板	2m	4 ~ 20mA (1~5V DC)	E3SA-2C43A 型
				狹縫板	30cm		E3SA-DS50C43A 型
				擴散反射型	5+50cm		E3SA-VS5RC43A 型
				反射型 MARK 開關	2~5cm		E3SA-RS50C43A 型
				回歸反射型	20~50cm		